

SIKA Sikagard 703W 2/1



Vodootporni premaz za zaštitu spoljnih zidova i fasada

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena930,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[Sika](#)

Opis

Te?ni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada.

Isporu?uje se spreman (pripremljen) za upotrebu.

Upotreba

Za postizanje vodootpornosti fasada i zaštite od prodiranja vode.

Sikagard-703 W se može primeniti na beton, malter, opeku, kamen, azbestno cementne podloge itd.

Potrošnja / Doziranje: U zavisnosti od poroznosti podloge:

Na beton i malter: ~ 150 - 200 g/m²;

Na druge porozne materijale: ~ 300 - 500 g/m²

Karakteristike

- Visoke performace u pogledu kapaciteta vodootpornosti.
- Omogu?ava visoku otpornost na vlaženje od površinskih voda (paropropustan)
- Tretman je obi?no nevidljiv (providan sloj) i ne menja karakterstike podloge.
- Poboljšava otpornost na negativne uticaje prašine , smanjuje mogu?nost pojave gljivica, lišajeva, algi, mahovine.
- Može se premazivati kompatibilnim materijalima i bojama.
- Pripremljen (spreman) za upotrebu.
- Na bazi vodene emulzije, nezapaljiv.
- Ispunjava sve zahteve po pitanju zaštite ?ovekove sredine.